

遠隔放送システム

無人駅のお客さまへの情報提供をサポートします。



機能

1. 放送機能

■ 手動放送機能

遠隔放送操作器から任意の放送する駅を選択し、手動マイク放送が行えます。

■ 繰り返し放送機能

- (1)あらかじめ用意したメッセージを自動で一定周期に放送を行うことができます。
- (2)繰り返し放送用のメッセージは最大32メッセージまで録音可能です。
- (3)前回放送したメッセージを繰り返し放送用のメッセージにコピーすることができます。
- (4)登録しているメッセージは操作器のスピーカにて内容を確認できます。

■ 放送モニタ

各回線の放送内容がモニタスピーカにて確認できます。

2. 放送回線

- 子装置を接続できる回線数は2系統あり、1系統当たり最大15駅までの子装置を個別、系統一斉、全一斉の放送ができます。

3. 制御方式

- 制御方式は、DW1・DW2・U/H1・U/H3の4種類の方式に対応できます。

システム概要

- 本システムは、IPネットワークに接続された遠隔放送操作器から被管理駅(無人駅等)に設置される遠隔放送子装置に対して業務放送、及び旅客案内放送を行うシステムです。
- 本システムの遠隔放送起動の制御信号はDTMF(Dual Tone Multi Frequency)方式の信号です。この信号はプッシュホン式電話機などに使用され、制御信号の無調整化、及びC-MOS IC等の採用により装置のメンテナンスフリー化を計っています。

システム構成例

