

遠隔放送とワイヤレスマイクをスマートフォン1台で！

機能概要

- スマートフォンをマイクの代わりに放送用の操作端末として利用し、リモートで駅の放送装置にマイク(肉声)放送が行えるシステムです。
- 1台のスマートフォンから最大10台の放送装置に個別放送ができます。
- Wi-Fi(ローカルネットワーク)に接続したシステム構築が出来ます。
- LTE回線を使用すると通信回線が無い場所でも簡単にシステム構築が行えます。
- 放送前にチャイム音を付加して放送することができます。
- 予めスマートフォンに入れておいた定型文を使って、簡易的な自動放送を行うことも可能です。
- 放送音量はスマートフォンの画面から変更することができます。



スマートフォン画面例

《メイン画面》



《音声入力中画面》



システム構成例

有人駅

◆マイク(肉声)放送



◆定型文放送



無人駅



放送装置例



《装置名称》
BR-03 (IPスピーカー)

《機能》

- (1)ネットワークに接続し、音声パケットを入力することで、本装置のモニタスピーカから音声を出力できます。

《定格》

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| (1)外形 | 卓上型 |
| (2)LANケーブルカテゴリ | Cat5e以上 |
| (3)モニタ出力 | 0.3W以上 |
| (4)電源 | |
| a)電源電圧 | AC100V±10% |
| b)消費電流 | 1A以下 |
| (5)使用環境 | |
| a)周囲温度 | 0℃～+40℃ |
| b)相対湿度 | 80%以下(ただし結露しないこと) |
| (6)絶縁抵抗 | 電源端子～筐体間 DC500Vメガーで測定し5MΩ以上 |
| (7)絶縁耐圧 | 出力端子～筐体間にAC1500V 50/60Hzを1分間加え異常なし |